

NAME : Diesel Steam Boiler
FUEL : Diesel
MODEL : ZH-400K / ZH-400KE


รูปแบบ Model			ZH-400K	ZH-400KE
คุณสมบัติ Performance	การระเหยของไอน้ำ Equivalent Output	Kg/h	400	
	ปริมาณการผลิตความร้อน Heat Output	Kcal/h	216000	
	พื้นที่ผิวทำความร้อน Heating Surface Area	m ²	5.6	
	แรงดันสูงสุด Max. Pressure	Kgf/cm ²	10	
	ปริมาณน้ำในหม้อไอน้ำ Water Content	L	74	
	ประสิทธิภาพ Boiler Efficiency	%	88	92
	เครื่องทำน้ำร้อน Water Preheater	/	N	Y
	ระบบการเผาไหม้ Combustion Type	/	ON-OFF	
	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง Fuel Consumption	l/h	29.2	28
	กำลังไฟฟ้า Electrical Powercapacity	Kw	1.7	
	กำลังของอุปกรณ์เสริม Power Of Auxiliary Equipments	มอเตอร์ปั๊มน้ำ Water Pump Motor	0.75	
		มอเตอร์พัดลม Exhausting Fan Motor	0.75	
		มอเตอร์ปั๊มฉีด Injection Pump Motor	/	
		แผงควบคุม Control Panel	0.2	
	น้ำหนักสุทธิ Product Weight	Kg	640	740
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวต่อท่อ Pipe Diameters	ช่องไอน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Inlet Dia	mm	8	
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่งน้ำ Feed Water Inlet Dia		20	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อปล่อยไอน้ำ Steam Outlet Dia		25	
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายหม้อไอน้ำ Boiling-Water Drain Dia		25	
	ขนาดของชุดต่อของวาล์วความปลอดภัย Safety Valve Dia		20	
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำทิ้งอัตโนมัติ Auto Blowdown Dia		/	
	เส้นผ่าศูนย์กลางปล่องควัน Chimney Dia	Ømm	150	
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อสายไฟ Power Wire Inlet Dia	mm ²	2.0	
ขนาด Size	ขนาดหม้อไอน้ำ Boiler Dimensions	ยาว Length	1279	1477
		กว้าง Width	915	915
		สูง Height	1894	1894

NOTES:

- 1.ZH- x x x K indicates Diesel boiler.
- 2.Standard power is 3PH/220V/60HZ. Notice of change if any is required.
- 3.Fuel consumption is calculated at low heat value:diesel 8400kcal/l.
- 4.Partial modification for improvement is allowed without notice.
- 5.Boiler efficiency tolerance value ±1%.