



รูปแบบ Model			ZH-2500GE
คุณสมบัติ Performance	การระเหยของไอน้ำ Equivalent Output	Kg/h	2500
	ปริมาณการผลิตความร้อน Heat Output	Kcal/h	1347000
	พื้นที่ผิวทำความร้อน Heating Surface Area	m2	15.4
	แรงดันสูงสุด Max.Pressure	Kgf/cm2	10
	ปริมาณน้ำในหม้อไอน้ำ Water Content	L	206
	ประสิทธิภาพ Boiler Efficiency	%	92
	เครื่องทำน้ำร้อน Water Preheater	/	Y
	ระบบการเผาไหม้ Combustion Method	/	TWO-STAGE
	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง Fuel Consumption	13A	147.9
		Lpg	127.8
		Propane Butane	134.3
	กำลังไฟฟ้า Electrical Powercapacity	Kw	15.3
	กำลังของอุปกรณ์เสริม Power Of Auxiliary Equipments	มอเตอร์ปั๊มน้ำ Water Pump Motor	3.7
		มอเตอร์พัดลม Exhausting Fan Motor	11
		แผงควบคุม Control Panel	0.6
	น้ำหนักสุทธิ Product Weight	Kg	2560
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวต่อท่อ Pipe Diameters	เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเชื้อเพลิง Gas Let Dia	13A	50
		Lpg	50
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่งน้ำ Feed Water Inlet Dia	mm	40
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อปล่อยไอน้ำ Steam Outlet Dia		65
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายหม้อไอน้ำ Boiling-Water Drain Dia		25
	ขนาดของชุดต่อของวาล์วความปลอดภัย Safety Valve Dia		32 & 32
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำทิ้งอัตโนมัติ Auto Blowdown Dia		10
	เส้นผ่าศูนย์กลางปล่องควัน Chimney Dia	Ømm	400
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อสายไฟ Power Wire Inlet Dia	mm2	14
ขนาด Size	ขนาดหม้อไอน้ำ Boiler Dimensions	ยาว Length	2230
		กว้าง Width	1800
		สูง Heigh	2460

NOTES:

- 1.ZH- x x x G indicates gas boiler.
- 2.Standard power is 3PH/220V/60HZ. Notice of change if any is required.
- 3.Fuel consumption is calculated at low heat value:13A=9900Kcal/Nm3. LPG Propane=11460Kcal/kg. LPG Butane =10900Kcal/kg.
- 4.Gas supply pressure 13A:200mmAq. LPG:280mmAq 1000kg/h-2000kg/h model supply pressure 0.8-3.5kgf/cm2.
- 5.Partial modification for improvement is allowed without notice.
- 6.The error allow value of boiler efficiency is ±1%.